

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Câble d'extension FTTH LC/APC - LC/APC 40m



Image peut diverger

Article 1331505

Câble d'extension FTTH LC/APC - LC/APC 40m

Kit de câbles de raccordement à insérer dans des gaines d'installation existantes.

Type de câble : Simplex, Singlemode, G.657.A3, 2.7 mm, blanc

Connecteur A: LC/APC

Connecteur B: LC/APC (avec adaptateur de revêtement de Clic à LC/APC)

Caractéristiques

Utilisation:	Utilisations FTTx Événement
Durée de livraison:	40 m
Force de traction:	300 N
Type de fibre:	G.657.A3
Nombre de fibres:	1
Manteau extérieur:	LSZH
Couleur du manteau:	blanc

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Type de connecteur B:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Comportement au feu (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Retardateur de flamme:	IEC 60332
Densité de fumée:	IEC 61034
Sans halogène:	IEC 60754