

## PRODUKT-DATENBLATT

## FTTH-Verlängerungskabel LC/APC - LC/APC 120m



### Artikel 1331510

FTTH-Verlängerungskabel LC/APC - LC/APC 120m

Verbindungskabel-Kit zum Einzug in bestehende Installationsröhre.

Kabeltyp: Simplex, Singlemode, G.657.A3, 2.7mm, weiss

Stecker A: LC/APC

Stecker B: LC/APC (mit Überzugsadapter von Klik auf LC/APC)

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

<b>Anwendung:</b>	FTTx Anwendungen OTO Extension
<b>Lieferlänge:</b>	120 m
<b>Zugkraft:</b>	300 N
<b>Fasertyp:</b>	G.657.A3
<b>Faseranzahl:</b>	1
<b>Aussenmantel:</b>	LSZH
<b>Mantelfarbe:</b>	weiss

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	B2ca-s1, d0, a1
<b>Flammwidrigkeit:</b>	IEC 60332
<b>Rauchdichte:</b>	IEC 61034
<b>Halogenfreiheit:</b>	IEC 60754