


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



## Artikel 901200

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

 H+S 12xE2000APC GN/GN, 12x9/125 Set SWI  
 Bezeichnung 1-24

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	240 mm
<b>Material:</b>	Aluminium Kunststoff
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
<b>Kabeleinführung:</b>	hinten rechts (optional links)
<b>Zugänglichkeit:</b>	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
<b>Bezeichnungstreifen:</b>	11.5x364mm
<b>Faser:</b>	Singlemode
<b>Fasertyp:</b>	9/125 G.652.D
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Faseranzahl:</b>	12
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)