


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



## Artikel 901223

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

 2xLC/D TQ, 4x50/125 OM3  
 mit Staub- und Laserschutz

Bezeichnung 1-12

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Höhe:</b>                | 1 HE                                          |
| <b>Breite:</b>              | 19 "                                          |
| <b>Tiefe:</b>               | 240 mm                                        |
| <b>Material:</b>            | Aluminium<br>Kunststoff                       |
| <b>Befestigung:</b>         | 19" Befestigungsset M6<br>7cm tiefenvariabel  |
| <b>Kabeleinführung:</b>     | hinten rechts (optional links)                |
| <b>Zugänglichkeit:</b>      | Auszugschublade Frontseite abwinkelbar<br>35° |
| <b>Bezeichnungstreifen:</b> | 11.5x364mm                                    |
| <b>Faser:</b>               | Multimode                                     |
| <b>Fasertyp:</b>            | 50/125 OM3                                    |
| <b>Faseranzahl:</b>         | 4                                             |
| <b>Spleißkassette:</b>      | Radius 35mm                                   |
| <b>Spleißkamm:</b>          | 12-fach                                       |
| <b>Spleißschutz:</b>        | Crimp                                         |

## Normen

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCPC Multimode Stecker                   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A               |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | $> 35$ dB                                |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)            |