


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



Artikel 901229

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

4xSC BL, 4x9/125

Bezeichnung 1-24

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	240 mm
Material:	Aluminium Kunststoff
Befestigung:	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
Kabeleinführung:	hinten rechts (optional links)
Zugänglichkeit:	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
Bezeichnungstreifen:	11.5x364mm
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125 G.652.D
Faseranzahl:	4
Spleißkassette:	Radius 35mm
Spleißkamm:	12-fach
Spleißschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	SC Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-4, TIA 604-3
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	> 50 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)