


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



Artikel 901840

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

R&M 6xE2000 BK/TQ, 6x50/125 OM3

Bezeichnung 1-24

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	240 mm
Material:	Aluminium Kunststoff
Befestigung:	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
Kabeleinführung:	hinten rechts (optional links)
Zugänglichkeit:	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
Bezeichnungstreifen:	11.5x364mm
Faser:	Multimode
Fasertyp:	50/125 OM3
Faseranzahl:	6
Spleißkassette:	Radius 35mm
Spleißkamm:	12-fach
Spleißschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000 Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-16, IEC 61754-15
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)