

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM OptoBOX AP Stahl grau



Abbildung kann abweichen

## Artikel 902535

CCM OptoBOX AP Stahl grau

H+S 4xE2000APC GN/GN, 4x9/125

Bezeichnung 1-6/7-12

ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz

inkl. 1xM20 Kabelverschraubung

inkl. Montage-Adapter Set

## Merkmale

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Höhe:</b>            | 221 mm                            |
| <b>Breite:</b>          | 120 mm                            |
| <b>Tiefe:</b>           | 87 mm                             |
| <b>Material:</b>        | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| <b>Farbe:</b>           | RAL7035, Lichtgrau                |
| <b>Befestigung:</b>     | Aufputz (AP)                      |
| <b>Einführungstyp:</b>  | 4xM20, 1xM25                      |
| <b>Spleisskassette:</b> | Radius 35mm                       |
| <b>Spleisskamm:</b>     | 12-fach                           |
| <b>Spleisschutz:</b>    | Crimp                             |

## Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | E2000APC Stecker                                   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-15, TIA 604-16                           |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | typ. $> 85$ dB / min. 65 dB                        |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)                       |