

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



Artikel 903081

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

6xSCAPC/D GN, 12x9/125 Set SWI

Bezeichnung 1-24

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Höhe: | 1 HE |
| Breite: | 19 " |
| Tiefe: | 240 mm |
| Material: | Aluminium Kunststoff |
| Befestigung: | 19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel |
| Kabeleinführung: | hinten rechts (optional links) |
| Zugänglichkeit: | Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35° |
| Bezeichnungstreifen: | 11.5x364mm |
| Faser: | Singlemode |
| Fasertyp: | 9/125 G.652.D |
| Codierung: | Swisscom Code |
| Faseranzahl: | 12 |
| Spleisskassette: | Radius 35mm |
| Spleisskamm: | 12-fach |
| Spleisschutz: | Crimp |

Normen

| | |
|-----------------------------|---|
| Steckverbindertyp A: | SCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-4, TIA 604-3 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |