

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA S



Artikel 904760

CCM Spleisspatchgehäuse BELUGA S
 inkl. 8 Spleisskassette Crimp 4mm CARO
 max. 96 Spleissungen (8x 12 Crimp)
 optional mit Mixergehäuse S:
 max. 168 Spleissungen (14x 12 Crimp)
 max. 1 Patchmodule 6xSC, E2000, LC/D
 Kunststoffgehäuse IP54, mit Vierkant-Schloss
 ohne Schlüssel
 348x215x120mm (HxBxT)
 Lieferumfang: spleissfertig vorbestückt

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich
Bezeichnungstreifen:	12.55x47.2mm
Befestigung:	Aufputz (AP)
Material:	Kunststoff
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Einführungstyp:	2x M20, 3xM25/M32
Schlosstyp:	Vierkant 8mm
Eindringenschutz:	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisschutz:	Crimp
Spleisskamm:	12-fach
Höhe:	348 mm
Breite:	215 mm
Tiefe:	120 mm
Temperaturbereich:	-15° C bis +70°C