

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO droit Fanout



### Article 904932

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO droit Fanout

48xR&M E2000APC GN sans bride, 48x9/125 Set SWI  
2 tiroirs pivotant sur la droite

Équipé de 2x Fanout 24xE2000APC 10m

Incl. 1x3 tuyau de protection 10mm

Protection sandwich

Image peut diverger

### Caractéristiques

<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	280 mm
<b>Matériel:</b>	Acier / Aluminium
<b>Couleur:</b>	RAL7035, gris clair
<b>Fixation:</b>	Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	à gauche par les tubes Flex
<b>Accessibilité:</b>	1 tiroirs Pivotable Front
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche E2000APC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)