

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO droit Fanout

Image peut diverger

Article 904933

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO droit Fanout
24xLCAPC/d GN sans bride, 48x9/125 Set SWI
2 tiroirs pivotant sur la droite
Équipé de 2x Fanout 24xLCAPC 10m
Incl. 1x3 tuyau de protection 10mm
Protection sandwich

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Hauteur: | 1 U |
| Largeur: | 19 " |
| Profondeur: | 280 mm |
| Matériel: | Acier / Aluminium |
| Couleur: | RAL7035, gris clair |
| Fixation: | Set de fixation 19" M6 |
| Entrée du câble: | à gauche par les tubes Flex |
| Accessibilité: | 1 tiroirs Pivotable Front |
| Codification: | Code Swisscom |
| Peigne pour fusion: | 12x |
| Protection de fusions: | Sandwich (sertir) |

Normes

| | |
|------------------------------|---|
| Type de connecteur A: | Fiche LCAPC |
| Normes: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Atténuation retour: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Férule: | Céramique (1.25 mm) |