

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE SLITE PRO links



Artikel 904937

CCM Patchpanel 1HE SLITE PRO links
 24xLCAPC/D GN, 48x9/125 Set SWI
 2 nach links ausschwenkbare Schubladen
 2 Schubladen bestückt nach Farbcode SWI
 inkl. 2x 3m Schutzrohr 10mm (AD)
 inkl. Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	280 mm
Material:	Stahl / Aluminium
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	19" Befestigungsset M6
Kabeleinführung:	rechts über Flexschlauch
Zugänglichkeit:	2 Schubladen ausschwenkbare Front
Codierung:	Swisscom Code
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)