

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Patchpanel 1HE SLITE PRO links Fanout



### Artikel 904939

CCM Patchpanel 1HE SLITE PRO links Fanout

R&M 48xE2000APC GN/GN, 48x9/125 SWI

2 nach links ausschwenkbare Schubladen

bestückt mit 2x Fanout 24xE2000APC 10m

inkl. 1x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

inkl. Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	280 mm
<b>Material:</b>	Stahl / Aluminium
<b>Farbe:</b>	RAL7035, Lichtgrau
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6
<b>Kabeleinführung:</b>	rechts über Flexschlauch
<b>Zugänglichkeit:</b>	2 Schubladen ausschwenkbare Front

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)