

PRODUKT-DATENBLATT

CARO Patchmodul XS / S


Abbildung kann abweichen

Artikel 905447

CARO Patchmodul XS / S

 CCM 6xSCAPC GN, 6x9/125 G657A2 DIN
 ohne Bezeichnung
 Länge Fanout 3.0m (links abgehend)
 bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel
 montierbar

Merkmale

Anwendung:	Spleissgehäuse BELUGA FTTx Anwendungen
Höhe:	12,5 mm
Breite:	102 mm
Tiefe:	95 mm
Tiefe:	98,2 mm inkl. Staubschutz
Kapazität:	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
Material:	PC-ABS
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Befestigung:	aufsteckbar
Gewicht:	21 g

Normen

Steckverbindertyp A:	SCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-4, TIA 604-3
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)