

PRODUKT-DATENBLATT

CARO Patchmodul M / PRO



Abbildung kann abweichen

Artikel 905455

CARO Patchmodul M / PRO

CCM 6xLCAPC/D GN, 12x9/125 G657A2 DIN
ohne Bezeichnung

Länge Fanout 3.0m (rechts abgehend)

bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel
montierbar

Merkmale

Anwendung:	Spleissgehäuse BELUGA FTTx Anwendungen
Höhe:	12,5 mm
Breite:	102 mm
Tiefe:	94,8 mm
Tiefe:	103 mm inkl. Staubschutz
Kapazität:	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
Material:	PC-ABS
Farbe:	RAL9016, Verkehrsweiss
Befestigung:	aufsteckbar
Gewicht:	21 g

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)