


PRODUKT-DATENBLATT

CARO Patchmodul M / PRO

Artikel 905457

CARO Patchmodul M / PRO

 CCM 6xSCAPC GN, 6x9/125 G657A2 DIN
 ohne Bezeichnung

Länge Fanout 3.0m (rechts abgehend)

 bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel
 montierbar

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|---------------------|---|
| Anwendung: | Spleissgehäuse BELUGA FTTx Anwendungen |
| Höhe: | 12,5 mm |
| Breite: | 102 mm |
| Tiefe: | 95 mm |
| Tiefe: | 98,2 mm inkl. Staubschutz |
| Kapazität: | max. 6x SC, E2000 oder LC/D |
| Material: | PC-ABS |
| Farbe: | RAL9016, Verkehrsweiss |
| Befestigung: | aufsteckbar |
| Gewicht: | 21 g |

Normen

| | |
|-----------------------------|---|
| Steckverbindertyp A: | SCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-4, TIA 604-3 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |