

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO gauche Fanout

Image peut diverger

Article 905500

CCM panneau de bra. 1U SLITE PRO gauche Fanout
24x LCAPC/d GN sans bride, 48x9/125 Set SWI
2 tiroirs pivotant sur la gauche
Équipé de 2x Fanout 24xLCAPC 10m
Incl. 1x3 tuyau de protection 10mm
Protection sandwich

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	280 mm
Matériel:	Acier / Aluminium
Couleur:	RAL7035, gris clair
Fixation:	Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	à droite par les tubes Flex
Accessibilité:	1 tiroirs Pivotable Front
Codification:	Code Swisscom
Peigne pour fusion:	12x
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)