

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM panneau de brassage 1U SLITE HD gauche



Article 905503

CCM panneau de brassage 1U SLITE HD gauche
 12xLCAPC/d GN, 24x9/125 Set SWI
 3 tiroirs pivotant sur la gauche
 1 tiroirs équipés du code de couleur SWI
 Inkl. 3x3 tuyau de protection 10mm
 Protection sandwich

Image peut diverger

Caractéristiques

Hauteur:	1 U
Largeur:	19 "
Profondeur:	280 mm
Matériel:	Acier / Aluminium
Couleur:	RAL7035, gris clair
Fixation:	Set de fixation 19" M6
Entrée du câble:	à droite par les tubes Flex
Accessibilité:	1 tiroirs Pivotable Front
 fibre:	Singlemode
Cassette à fusionner:	Rayon 35mm
Peigne pour fusion:	12x
Protection de fusions:	Sandwich (sertir)

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)