

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

R&M Prise FTTH AP/UP blanche



Article 907130

R&M Prise FTTH AP/UP blanche

 2xLCAPC/d raccord laser-et protection de poussière
 inc. SpiderLINE sur bobine carton, longueur 110m
 FTTH Inhouse-câble B2ca 2.2mm 1x4 9/125 G657A2 YE
 Faser RD/GN/YE/BL 4xLCAPC GN, PL 0.67m

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	Utilisations FTTxx Utilisation réseau FTTx Événement
Matériel:	PC/ABS sans halogène
Couleur:	blanc
Raccord:	2x LCAPC duplex vert
Largeur:	60 mm
Hauteur:	60 mm
Profondeur:	25 mm
Type de fibre:	9/125 G.657.A2
Nombre de fibres:	4
Couleur du manteau:	jaune

Normes

Type de connecteur A:	Prise LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Inter-connectique:	Céramique-Zircone
Type de connecteur B:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-25°C bis +70°C
Montage:	-10°C bis +50°C
Intervention:	-20°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Retardateur de flamme:	IEC 60332
Densité de fumée:	IEC 61034
Sans halogène:	IEC 60754