


PRODUKT-DATENBLATT

Clik Extension Kit 5m



Artikel 907351

Clik Extension Kit 5m

- 1 Clik-LC Adapter SM APC B, flanschlos
- 1 Simplex Verbindungskabel, Clik zu LCAPC, 2.7mm, weiss
- 1 Einzugshilfedraht
Länge 5m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	FTTx Anwendungen OTO Extension
Lieferlänge:	5 m
Zugkraft:	300 N
Fasertyp:	G.657.A3
Faseranzahl:	1
Aussenmantel:	LSZH
Mantelfarbe:	weiss

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754