

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Kit d'extension Clik 5m



Image peut diverger

Article 907351

Kit d'extension Clik 5m

- 1 adaptateur Clik-LC SM APC B, sans bride
 - 1 câble de connexion Simplex, Clik vers LCAPC, 2,7 mm, blanc
 - 1 fil supplémentaire pour tirer le câble
- Longueur 5m

Caractéristiques

Utilisation:	Utilisations FTTxx Événement
Durée de livraison:	5 m
Force de traction:	300 N
Type de fibre:	G.657.A3
Nombre de fibres:	1
Manteau extérieur:	LSZH
Couleur du manteau:	blanc

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)
Comportement au feu (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Retardateur de flamme:	IEC 60332
Densité de fumée:	IEC 61034
Sans halogène:	IEC 60754