

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Kit d'extension Klik 100m



Image peut diverger

Article 907361

Kit d'extension Klik 100m

- 1 adaptateur Klik-LC SM APC B, sans bride
 - 1 câble de connexion Simplex, Klik vers LCAPC, 2,7 mm, blanc
 - 1 fil supplémentaire pour tirer le câble
- Longueur 100m

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Utilisation: | Utilisations FTTxx Événement |
| Durée de livraison: | 100 m |
| Force de traction: | 300 N |
| Type de fibre: | G.657.A3 |
| Nombre de fibres: | 1 |
| Manteau extérieur: | LSZH |
| Couleur du manteau: | blanc |

Normes

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de connecteur A: | Fiche LCAPC |
| Normes: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Atténuation retour: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Férule: | Céramique (1.25 mm) |
| Normes: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Perte d'insertion: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Atténuation retour: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Férule: | Céramique (1.25 mm) |
| Comportement au feu (CPR): | B2ca-s1, d0, a1 |
| Retardateur de flamme: | IEC 60332 |
| Densité de fumée: | IEC 61034 |
| Sans halogène: | IEC 60754 |