

PRODUKT-DATENBLATT

CCM MultiWAY 1HE ALU



Artikel 907530

CCM MultiWAY 1HE ALU

64-fach CATV + IP mit FWDM / PLC-Combiner
 FWDM auf 1x64 PLC Splitter
 mit 64x 1x2 PLC Splitter
 - IP IN / 64x LCAPC 1x2 PLC Splitter
 - CATV IN / 1x LCAPC FWDM Filter T1550
 - CATV + IP OUT / 64x LCAPC 1x2 PLC Splitter

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	FTTx Anwendungen PON Netze CATV Infrastrukturen
Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	203 mm
Betriebswellenlänge:	1260-1650 nm
Einfügedämpfung:	≤25.8 dB
Isolation:	Pass ≥30 dB Reflection ≥15 dB
PDL:	≤0.30 dB
Direktivität:	≥50 dB
Gleichmässigkeit:	≤2.0 dB
Fasertyp:	SMF-28e
Betriebstemperatur:	-40 / +85 °C
Befestigung:	19" Befestigungsset M6

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)