


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Aussenkabel PE 6000 18x24 9/125 BK/OR



## Artikel 907592

CCM Aussenkabel PE 6000 18x24 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
<b>Aussenmantel:</b>	HDPE
<b>Aufbau:</b>	Nagetierschutz halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	schwarz mit orangen Längsstreifen
<b>Faseranzahl:</b>	432 (18x24)
<b>Fasertyp:</b>	9/125 bend-optimized, C17
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Kabeldurchmesser:</b>	17,8 mm
<b>Gewicht:</b>	255 kg/km
<b>Zugkraft Installation:</b>	6000 N
<b>Querdruck kurzzeitig:</b>	3000 N
<b>Biegeradius Betrieb:</b>	267 mm
<b>Biegeradius Installation:</b>	356 mm

## Normen

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Lagerung:</b>	-25°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-20°C bis +60°C
<b>Betrieb:</b>	-40°C bis +60°C
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	Fca
<b>Faserkonformität:</b>	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1