

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM module à fusionner DIN MULTI



### Article 907688

CCM module à fusionner DIN MULTI

6xSC BL, 6x9/125

Bande de désign. 8x112.5mm, protection sandwich

Image peut diverger

### Caractéristiques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Matériel:</b>              | Aluminium                                |
| <b>Couleur:</b>               | anodisé incolore                         |
| <b>Hauteur:</b>               | 177 mm                                   |
| <b>Largeur:</b>               | 45 mm                                    |
| <b>Profondeur:</b>            | 161 mm                                   |
| <b>Bande de désignation:</b>  | 8x112.5mm                                |
| <b>Fixation:</b>              | Clip DIN                                 |
| <b>Cassette à fusionner:</b>  | Rayon 35mm                               |
| <b>Peigne pour fusion:</b>    | 12x                                      |
| <b>Protection de fusions:</b> | Sandwich (sertir)                        |
| <b>Diamètre du câble:</b>     | 5 - 14 mm                                |
| <b>Entrée du câble:</b>       | Presse-étoupe en U avec diaphragme fermé |

### Normes

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Type de connecteur A:</b> | Fiche SC Singlemode                                |
| <b>Normes:</b>               | IEC 61754-4, TIA 604-3                             |
| <b>Perte d'insertion:</b>    | typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B) |
| <b>Atténuation retour:</b>   | > 50 dB  |
| <b>Férule:</b>               | Céramique (2.5 mm)                                 |