

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM DIN Spleisspatch Modul MULTI



## Artikel 907697

CCM DIN Spleisspatch Modul MULTI

12xST TQ, 12x50/125 OM3

Bezeichnungsstr. 8x112.5mm, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Material:</b>             | Aluminium                                     |
| <b>Farbe:</b>                | farblos eloxiert                              |
| <b>Höhe:</b>                 | 177 mm  |
| <b>Breite:</b>               | 45 mm   |
| <b>Tiefe:</b>                | 161 mm  |
| <b>Bezeichnungsstreifen:</b> | 8x112.5mm                                     |
| <b>Befestigung:</b>          | DIN-Clip                                      |
| <b>Spleisskassette:</b>      | Radius 35mm                                   |
| <b>Spleisskamm:</b>          | 12-fach                                       |
| <b>Spleisschutz:</b>         | Crimp   |
| <b>Kabeldurchmesser:</b>     | 5 - 14 mm                                     |
| <b>Kabeleinführung:</b>      | U-Kabeldurchführung mit geschlossener Membran |

## Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | ST Multimode Stecker                     |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-2, TIA 604-2                   |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | > 35 dB                                  |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)             |