

## PRODUKT-DATENBLATT

**H+S Bündeladerkab. JF Dca 12x50/125 OM3 BK, 7.0mm**
**Artikel 907813**

H+S Bündeladerkab. JF Dca 12x50/125 OM3 BK, 7.0mm



Abbildung kann abweichen

**Merkmale**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Anwendung:</b>                | Aussenbereich<br>Innenbereich<br>raue Umgebung<br>direkte Erdverlegung möglich |
| <b>Aussenmantel:</b>             | LSFH   |
| <b>Mantelfarbe:</b>              | schwarz  |
| <b>Faseranzahl:</b>              | 12   |
| <b>Fasertyp:</b>                 | 50/125 OM3   |
| <b>Codierung:</b>                | Swisscom Code  |
| <b>Halogenfrei:</b>              | Ja   |
| <b>Gewicht:</b>                  | 55 kg/km   |
| <b>Zugkraft Betrieb:</b>         | 1200 N   |
| <b>Zugkraft Installation:</b>    | 2000 N   |
| <b>Querdruck langfristig:</b>    | 2000 N   |
| <b>Querdruck kurzzeitig:</b>     | 5000 N   |
| <b>Biegeradius Betrieb:</b>      | 70 mm  |
| <b>Biegeradius Installation:</b> | 110 mm   |

**Normen**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Mechanische Normung:</b> | IEC 60794        |
| <b>Temperaturennorm:</b>    | IEC 60794-1-2 F1 |
| <b>Lagerung:</b>            | -25°C bis +70°C  |
| <b>Installation:</b>        | -10°C bis +50°C  |
| <b>Betrieb:</b>             | -20°C bis +70°C  |