

PRODUKT-DATENBLATT

CCM MicroCable PE 9.6mm 18x12 9/125 BK/OR



Artikel 909385

CCM MicroCable PE 9.6mm 18x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	216 (18x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	9,6 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,2mm
Gewicht:	70 kg/km
Zugkraft Betrieb:	700 N
Querdruck kurzzeitig:	500 N
Biegeradius Betrieb:	144 mm
Biegeradius Installation:	192 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-15°C bis +50°C
Betrieb:	-30°C bis +70°C
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1