

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM câble ext. PE 1500 10x12 9/125 BK/OR

Article 909474

CCM câble ext. PE 1500 10x12 9/125 BK/OR

Image peut diverger

Caractéristiques

Utilisation:	FO tube de séparation câble extérieur Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux Fusionnable dans les panneaux de brassage Enfouissement en terre direct possible
Manteau extérieur:	HDPE
Montage:	Loose Tube torsadé, étanchéité longitudinale, sans métal
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	120 (10x12)
Type de fibre:	9/125 bend-optimized, C17
Codification:	Code Swisscom
Sans halogène:	Oui
Diamètre du câble:	11,7 mm
Poids:	105 kg/km
Force de traction en installation:	1500 N
Pression transversale à court terme:	2000 N
Rayon de courbure en fonction:	176 mm
Rayon de courbure en installation:	234 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-40°C bis +70°C
Montage:	-15°C bis +60°C
Intervention:	-30°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	Fca
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1