


PRODUKT-DATENBLATT

FTTH AP Anschlussdose weiss, Squeeze



Artikel 909531

FTTH AP Anschlussdose weiss, Squeeze

 2xLCAPC/d Kupplung mit Laser- und Staubschutz
 inkl. SpiderLINE auf Kartonspule, Länge 80m
 FTTH Inhouse-Kabel B2ca 2.2mm 1x4 9/125 G657A2 YE
 Faser RD/GN/YE/BL 4xLCAPC GN, PL 0.67m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	FTTx Anwendungen Verlängerung OTO-Anschluss im Gebäude und Wohnung nachrüsten aller gängigen EDIZIOdue und Standard-kompatiblen Dosen
Material:	Kunststoff
Kupplung:	2x LCAPC duplex grün
Lieferlänge:	80 m
Fasertyp:	9/125 G.657.A2
Faseranzahl:	4
Mantelfarbe:	gelb

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Kupplung
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Hülsenmaterial:	Zirkonia-Keramik
Steckverbindertyp B:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-25°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-20°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1, d0, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Halogenfreiheit:	IEC 60754