

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Prise FTTH AP blanche, Squeeze



### Article 909532

Prise FTTH AP blanche, Squeeze

2xLCAPC/d raccord laser-et protection de poussière inc. SpiderLINE sur bobine carton, longueur 90m  
 FTTH Inhouse-câble B2ca 2.2mm 1x4 9/125 G657A2 YE  
 Fibre RD/GN/YE/BL 4xLCAPC GN, PL 0.67m

Image peut diverger

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Utilisations FTTxx Prolongation du raccordement OTO dans le bâtiment et l'appartement Mise à niveau de toutes les prises EDIZIOdue courantes et compatibles standards
<b>Matériel:</b>	Plastique
<b>Raccord:</b>	2x LCAPC duplex vert
<b>Durée de livraison:</b>	90 m
<b>Type de fibre:</b>	9/125 G.657.A2
<b>Nombre de fibres:</b>	4
<b>Couleur du manteau:</b>	jaune

## Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Prise LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Inter-connectique:</b>	Céramique-Zircone
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / $97\% \leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Norme mécanique:</b>	IEC 60794
<b>Norme de la température:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Stockage:</b>	-25°C bis +70°C
<b>Montage:</b>	-10°C bis +50°C
<b>Intervention:</b>	-20°C bis +70°C
<b>Comportement au feu (CPR):</b>	B2ca-s1, d0, a1
<b>Retardateur de flamme:</b>	IEC 60332
<b>Sans halogène:</b>	IEC 60754