


## PRODUKT-DATENBLATT

# LWL Universalkabel B2ca 9000 1x12 9/125 BK/OR



## Artikel 909618

LWL Universalkabel B2ca 9000 1x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Innenbereich Aussenbereich aufspieissbar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
<b>Aussenmantel:</b>	LSFH
<b>Aufbau:</b>	Nagetierschutz verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	schwarz mit orangen Längsstreifen
<b>Faseranzahl:</b>	12 (1x12)
<b>Fasertyp:</b>	9/125 bend-insensitive (BI), P20
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Kabeldurchmesser:</b>	14 mm
<b>Gewicht:</b>	193 kg/km
<b>Zugkraft Betrieb:</b>	3000 N
<b>Zugkraft Installation:</b>	9000 N
<b>Querdruck langfristig:</b>	3000 N
<b>Biegeradius Betrieb:</b>	140 mm
<b>Biegeradius Installation:</b>	280 mm

## Normen

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Lagerung:</b>	-30°C bis +60°C
<b>Installation:</b>	-15°C bis +60°C
<b>Betrieb:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	B2ca-s1a, d1, a1
<b>Flammwidrigkeit:</b>	IEC 60332
<b>Rauchdichte:</b>	IEC 61034
<b>Halogenfreiheit:</b>	IEC 60754
<b>Faserkonformität:</b>	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1