


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Universalkabel B2ca 9000 4x12 9/125 BK/OR



Artikel 909620

LWL Universalkabel B2ca 9000 4x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich aufspieissbar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	Nagetierschutz verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	48 (4x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), P20
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	14 mm
Gewicht:	234 kg/km
Zugkraft Betrieb:	3000 N
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck langfristig:	3000 N
Biegeradius Betrieb:	140 mm
Biegeradius Installation:	280 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-30°C bis +60°C
Installation:	-15°C bis +60°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1