

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Boîtier d'épissure CCM BELUGA XS OTO en BEP



Image peut diverger

### Article 909749

Boîtier d'épissure CCM BELUGA XS OTO en BEP

1 unité d'utilisation  
- 1 Support pour 2x SC,E2000,LC/d pour BELUGA XS spécial pour accouplement extérieur  
- 1 CCM raccord LCAPC/d SM GN sans bride  
- 1 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 RD 2.0m  
- 1 Pigtail LCAPC, 9/125 G657A2 GN 2.0m  
- 1 CARO Cassette à fusionner 4mm sandwich  
- 1 CCM set d'intro d'introduction de câble M20 court  
boîtier en plastique IP54 avec serrure quatre pans sans clé  
257x165x87mm (HxLxP)  
Contenu de la livr.: monté et prêt pour fusion

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Zone intérieure Utilisations FTTH
<b>Bande de désignation:</b>	12.55x47.2mm
<b>Fixation:</b>	Apparent (AP)
<b>Matériel:</b>	Plastique
<b>Couleur:</b>	RAL9016, blanc trafic
<b>Protection IP:</b>	IP54
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 C jusqu'à +70°C