

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Boîtier d'épissure CCM BELUGA XS OTO en BEP



### Article 909750

Boîtier d'épissure CCM BELUGA XS OTO en BEP

2 unités d'utilisation

- 1 Support pour 2x SC,E2000,LC/d pour BELUGA XS spécial pour accouplement extérieur

- 2 CCM raccord LCAPC/d SM GN sans bride

- 1 Pigtail-Set 4xLCAPC, 9/125 G657A2 2.0m Set SWI

- 2 CARO Cassette à fusionner 4mm sandwich

- 1 CCM set d'intro d'introduction de

câble M20 court

boîtier en plastique IP54 avec serrure quatre pans sans clé

257x165x87mm (HxLxP)

Contenu de la livr.: monté et prêt pour fusion

Image peut diverger

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Zone intérieure Utilisations FTTH
<b>Bande de désignation:</b>	12.55x47.2mm
<b>Fixation:</b>	Apparent (AP)
<b>Matériel:</b>	Plastique
<b>Couleur:</b>	RAL9016, blanc trafic
<b>Protection IP:</b>	IP54
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 C jusqu'à +70°C