

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM boîte SpiderLINE MIDI



Image peut diverger

Article 909804

CCM boîte SpiderLINE MIDI
 6xLCAPC/D GN, 12x9/125 Set
 1xQ-ODC-12 rallonge avec câble de 5m
 Plaque de suspension avec mousqueton
 Longueur d'étiquette 8x112.5
 Presse-étoupe 1x M20 incluse
 avec verrou EMKA

Caractéristiques

Utilisation:	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
Hauteur:	314 mm
Largeur:	160 mm
Profondeur:	53 mm
Matériel:	Acier galvanisé, revêtement par poudre
Couleur:	RAL7035, gris clair
Fixation:	Apparent (AP)
Type d'introduction:	1xM20, 2xM25

Normes

Type de connecteur A:	Q-ODC-12 Fiche Singlemode
Normes:	IEC 61753-1
Perte d'insertion:	typ. 0.65 dB / 0.70 dB
Atténuation retour:	typ. > 50 dB
Férule:	Ferrule MT en sulfure de phénylène (PPS)
Type de connecteur B:	Prise LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Inter-connectique:	Céramique-Zircone