

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM ODF PLC Splitter 1x32, Box 100x80x10mm



## Artikel 909901

CCM ODF PLC Splitter 1x32, Box 100x80x10mm

1260nm - 1650nm

1.6mm patchcord 9/125 YE G657A2

In: 1xLCAPC GN Kupplung unten

Out: 32xLCAPC GN Stecker unten PL=2.4m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	10 mm
<b>Breite:</b>	80 mm
<b>Tiefe:</b>	100 mm
<b>Betriebswellenlänge:</b>	1260-1650 nm
<b>Einfügedämpfung:</b>	≤17.2 dB
<b>PDL:</b>	≤0.25 dB
<b>Direktivität:</b>	≥55 dB
<b>Gleichmässigkeit:</b>	≤1.5 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	≥55 dB
<b>Fasertyp:</b>	SMF-28e
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40 / +85 °C

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)