

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**CCM ODF PLC splitter 1x32, boîte 100x80x10mm**

Image peut diverger

**Article 90902**

CCM ODF PLC splitter 1x32, boîte 100x80x10mm

cordons de brassage 1.6 9/125 YE  
raccord 1xLCAPC GN entrée en bas  
connecteur 32xLCAPC GN sortie en bas  
Longueur = 2.7 m

**Caractéristiques**

<b>Hauteur:</b>	10 mm
<b>Largeur:</b>	80 mm
<b>Profondeur:</b>	100 mm
<b>Longueur d'onde en fonction:</b>	1260-1650 nm
<b>Perte d'insertion:</b>	≤17.2 dB
<b>PDL:</b>	≤0.25 dB
<b>Directivité:</b>	≥55
<b>Uniformité:</b>	≤1.5
<b>Atténuation retour:</b>	≥55 dB
<b>Type de fibre:</b>	SMF-28e
<b>Température en fonction:</b>	-40 / +85 °C

**Normes**

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)