

PRODUKT-DATENBLATT

CCM OptoBOX AP Stahl grau



Abbildung kann abweichen

Artikel 910397

CCM OptoBOX AP Stahl grau

2xSC TQ, 2x50/125 OM3

Bezeichnung 1-6/7-12

ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz

inkl. 1xM20 Kabelverschraubung

inkl. Montage-Adapter Set

Merkmale

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Höhe: | 221 mm |
| Breite: | 120 mm |
| Tiefe: | 87 mm |
| Material: | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL7035, Lichtgrau |
| Befestigung: | Aufputz (AP) |
| Einführungstyp: | 4xM20, 1xM25 |
| Spleisskassette: | Radius 35mm |
| Spleisskamm: | 12-fach |
| Spleisschutz: | Crimp |

Normen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Steckverbindertyp A: | SC Multimode Stecker |
| Normen: | IEC 61754-4, TIA 604-3 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| Rückflussdämpfung: | > 35 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |