

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM OptoBOX AP Stahl grau



Abbildung kann abweichen

### Artikel 912330

CCM OptoBOX AP Stahl grau  
6xLC/D BL, 12x9/125 Set SWI  
Bezeichnung 1-6/7-12  
ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz  
inkl. 1xM20 Kabelverschraubung  
inkl. Montage-Adapter Set

### Merkmale

<b>Höhe:</b>	221 mm
<b>Breite:</b>	120 mm
<b>Tiefe:</b>	87 mm
<b>Material:</b>	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	RAL7035, Lichtgrau
<b>Befestigung:</b>	Aufputz (AP)
<b>Einführungstyp:</b>	4xM20, 1xM25
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCPC Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	> 50 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)