

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM OptoBOX AP Stahl grau



Abbildung kann abweichen

## Artikel 912400

CCM OptoBOX AP Stahl grau

4xLC/D TQ, 8x50/125 OM3

Bezeichnung 1-6/7-12

ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz

inkl. 1xM20 Kabelverschraubung

inkl. Montage-Adapter Set

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	221 mm
<b>Breite:</b>	120 mm
<b>Tiefe:</b>	87 mm
<b>Material:</b>	Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	RAL7035, Lichtgrau
<b>Befestigung:</b>	Aufputz (AP)
<b>Einführungstyp:</b>	4xM20, 1xM25
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)