

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



Artikel 925609

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

01-06 / 6xLC/D BL, 12x9/125 Set SWI

07-12 / 6xLC/D TQ, 12x50/125 OM3 Set SWI

mit Staub- und Laserschutz

Bezeichnung 1-12

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	240 mm
Material:	Aluminium Kunststoff
Befestigung:	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
Kabeleinführung:	hinten rechts (optional links)
Zugänglichkeit:	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
Bezeichnungstreifen:	11.5x364mm
Codierung:	Swisscom Code
Faseranzahl:	24
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	> 50 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)