


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO



Artikel 928410

CCM Patchpanel 1HE Alu PRO

4xLCAPC/D GN, 8x9/125

mit Staub- und Laserschutz

Bezeichnung 1-12

Bezeichnungsstr. 11.5x364, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	240 mm
Material:	Aluminium Kunststoff
Befestigung:	19" Befestigungsset M6 7cm tiefenvariabel
Kabeleinführung:	hinten rechts (optional links)
Zugänglichkeit:	Auszugschublade Frontseite abwinkelbar 35°
Bezeichnungstreifen:	11.5x364mm
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125 G.652.D
Faseranzahl:	8
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)