

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

CCM MultiWAY 3U/7TE modulebox ALU



Image peut diverger

Article 929472

CCM MultiWAY 3U/7TE modulebox ALU

5x LCAPC/Q GN, 17x 9/125
 1x16 PLC Splitter 1260-1650
 Entrée en bas
 Bande de désign. 11.5x425
 Schéma de raccordement

Caractéristiques

Utilisation:	Infrastructures LAN, WAN Utilisations FTTxx Réseaux PON Infrastructures CATV
Hauteur:	3 U
Largeur:	7 TE
Profondeur:	118 mm
Longueur d'onde en fonction:	1260-1650 nm
Perte d'insertion:	≤13.8 dB
PDL:	≤0.2 dB
Directivité:	≥55
Uniformité:	≤1.0
Type de fibre:	SMF-28e
Température en fonction:	-40 / +85 °C
Matériel:	Aluminium

Normes

Type de connecteur A:	Fiche LCAPC
Normes:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Perte d'insertion:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Atténuation retour:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Férule:	Céramique (1.25 mm)