


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM MultiWAY 3HE/7TE Modulbox ALU



## Artikel 930595

CCM MultiWAY 3HE/7TE Modulbox ALU

9x R&amp;M E2000APC GN/GN, 9x 9/125

1x8 PLC Splitter 1260-1650

Bezeichnungsstr. 8x110, Schaltschema

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	LAN, WAN Infrastrukturen FTTx Anwendungen PON Netze CATV Infrastrukturen
<b>Höhe:</b>	3 HE
<b>Breite:</b>	7 TE
<b>Tiefe:</b>	118 mm
<b>Betriebswellenlänge:</b>	1260-1650 nm
<b>Einfügedämpfung:</b>	≤10.8 dB
<b>PDL:</b>	≤0.1 dB
<b>Direktivität:</b>	≥55 dB
<b>Gleichmässigkeit:</b>	≤0.8 dB
<b>Fasertyp:</b>	SMF-28e
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40 / +85 °C
<b>Material:</b>	Aluminium

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)