

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM cordon de brassage fig.0 2x2.0mm 50/125 OM3 TQ




Image peut diverger

### Article 934132

CCM cordon de brassage fig.0 2x2.0mm 50/125 OM3 TQ  
2 x LC, PL 0.15m / 2 x SC, PL 0.15m  
Longueur 1 m

### Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	Installation préconfectionnée Plug-and-Play Pose vite et facile
<b>Nombre de fibres:</b>	2
<b> fibre:</b>	Multimode
<b>Type de fibre:</b>	50/125 OM3
<b>Couleur du manteau:</b>	turquoise
<b>Emballage:</b>	en sachet individuel et étiqueté jusqu'à 50m Anneau de câble jusqu'à 100m Bobine à partir de 100m
<b>Inspection:</b>	100% IL- & inspection visuelle

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCPC Multimode
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	> 35 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)
<b>Type de connecteur B:</b>	Fiche SC Multimode
<b>Normes:</b>	TIA 604-3, IEC 61754-4
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB
<b>Atténuation retour:</b>	> 35 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (2.5 mm)