

## PRODUKT-DATENBLATT

## CCM Modul 3HE/7TE Alu



Abbildung kann abweichen

### Artikel 936558

CCM Modul 3HE/7TE Alu  
 6xLCAPC/Q GN, 24x9/125 Set SWI  
 mit Bündeladerführung  
 Bezeichnung 1-12/13-24  
 Bezeichnungsstr. 8x110, Crimp Spleißschutz

### Merkmale

<b>Höhe:</b>	3 HE
<b>Breite:</b>	7 TE
<b>Tiefe:</b>	220 mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Spleisskassette:</b>	Radius 35mm
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)