

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM panneau de brassage 1U SLITE pivot. gauche



Image peut diverger

### Article 940131

CCM panneau de brassage 1U SLITE pivot. gauche  
 12xLCAPC/Q GN, 48x9/125 Set SWI  
 Pivotant sur la gauche, charnières à gauche  
 Équipé de 4 cassettes à fusionner SWI  
 Avec 1x3m tuyau flex 10mm  
 Protection sandwich

### Caractéristiques

<b>Hauteur:</b>	1 U
<b>Largeur:</b>	19 "
<b>Profondeur:</b>	280 mm
<b>Matériel:</b>	Acier / Aluminium
<b>Couleur:</b>	RAL7035, gris clair
<b>Fixation:</b>	Set de fixation 19" M6
<b>Entrée du câble:</b>	à droite par les tubes Flex
<b>Accessibilité:</b>	1 tiroir Pivotable Front
<b>fibre:</b>	Singlemode
<b>Type de fibre:</b>	9/125µm
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Nombre de fibres:</b>	48
<b>Cassette à fusionner:</b>	Rayon 35mm
<b>Peigne pour fusion:</b>	12x
<b>Protection de fusions:</b>	Sandwich (sertir)

### Normes

<b>Type de connecteur A:</b>	Fiche LCAPC
<b>Normes:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Perte d'insertion:</b>	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
<b>Atténuation retour:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Férule:</b>	Céramique (1.25 mm)