

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts



Artikel 940132

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts
 12xLCAPC/Q GN, 48x9/125 Set SWI
 1 nach rechts ausschwenkbare Schublade
 bestückt mit 4 Spleisskassetten nach Farbcode SWI
 inkl. 2x 3m Schutzrohr 10mm (AD)
 inkl. Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Höhe: | 1 HE |
| Breite: | 19 " |
| Tiefe: | 280 mm |
| Material: | Stahl / Aluminium |
| Farbe: | RAL7035, Lichtgrau |
| Befestigung: | 19" Befestigungsset M6 |
| Kabeleinführung: | links über Flexschlauch |
| Zugänglichkeit: | 1 Schublade ausschwenkbare Front |
| Faser: | Singlemode |
| Fasertyp: | 9/125µm |
| Codierung: | Swisscom Code |
| Faseranzahl: | 48 |
| Spleisskassette: | Radius 35mm |
| Spleisskamm: | 12-fach |
| Spleisschutz: | Crimp |

Normen

| | |
|-----------------------------|---|
| Steckverbindertyp A: | LCAPC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |