


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts Fanout



## Artikel 940191

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts Fanout

R&M 24xE2000APC GN/GN, 24x9/125 SWI

1 nach rechts ausschwenkbare Schublade

bestückt mit 1x Fanout 24xE2000APC 10m

inkl. 1x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

inkl. Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Höhe:</b>	1 HE
<b>Breite:</b>	19 "
<b>Tiefe:</b>	275 mm
<b>Material:</b>	Stahl / Aluminium
<b>Farbe:</b>	RAL7035, Lichtgrau
<b>Befestigung:</b>	19" Befestigungsset M6
<b>Kabeleinführung:</b>	links über Flexschlauch
<b>Zugänglichkeit:</b>	1 Schublade ausschwenkbare Front
<b>Faser:</b>	Singlemode
<b>Fasertyp:</b>	9/125µm
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Faseranzahl:</b>	24
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)